

Declaration of Performance
Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant
DoP 0749 CPR 16-1009

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant: 2180100030

2. Intended use/es: Fire stopping sealant for the fire stopping of linear gap seals

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1

6b. European Assessment Document: EAD 350141-00-1106

European Technical Assessment: ETA-16/1009

Technical Assessment Body: UBATc

Notified body/ies: BCCA No. 0749

7. Declared performance/s:

- Reaction to fire: Class E according EN 13501-1
- Resistance to fire: In accordance with EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Adhesion: 25LM in accordance with EN ISO 11600
- Durability: Category Z2(5/+40)
- Movement capability: 25LM in accordance with EN ISO 11600
- Other: Not applicable / No performance determined

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven Pacifyre® H Hybrid-Dichtungsmasse: 2180100030

2. Verwendungszweck(e): Brandschutz-Dichtstoff zur Verwendung in linearen Fugen- und Spaltabdichtungen.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 350141-00-1106

Europäische Technische Bewertung: ETA-16/1009

Technische Bewertungsstelle: UBATc

Notifizierte Stelle(n): BCCA No. 0749

7. Erklärte Leistung(en):

- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- Feuerwiderstand: gemäß EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Haftvermögen: 25 LM gemäß EN ISO 11600
- Dauerhaftigkeit: Kategorie Z2 (5/+40)
- Bewegungsaufnahmevermögen: Klasse 25LM gemäß EN ISO 11600
- Sonstiges: Nicht zutreffend / Keine Leistung bestimmt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven Pacifyre® H Hybride afdichtingskit 2180100030

2. Beoogd(e) gebruik(en): Brandwerend afdichtmiddel voor het brandwerend afdichten van lineaire voegen

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 1

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 350141-00-1106

Europese technische beoordeling: ETA-16/1009

Technische beoordelingsinstantie: UBATc

Aangemelde instantie(s): BCCA No. 0749

7. Aangegeven prestatie(s):

- Brandgedrag: Brandklasse E (EN 13501-1)
- Brandwerendheid: conform EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Hechting: 25 LM volgens EN ISO 11600
- Duurzaamheid: Categorie Z2 (5/+40)
- Bewegingsbereik: 25 LM volgens EN ISO 11600
- Overig: Niet van toepassing / Geen prestatie vastgesteld

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Pacifyre® Sellador híbrido H 2180100030

2. Usos previstos: Sellador ignífugo para la protección ignífuga de juntas lineales.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 350141-00-1106

Evaluación técnica europea: ETA-16/1009

Organismo de evaluación técnica: UBATc

Organismos notificados: BCCA No. 0749

7. Prestaciones declaradas:

- Reacción al fuego: Clase E según EN 13501-1
- Resistencia al fuego: conforme a EN 13501-2 ($\leq$ EI 240)
- Adherencia: 25LM, conforme a EN ISO 11600
- Durabilidad: categoría Z2 (5 /40)
- Capacidad de movimiento: 25LM, conforme a EN ISO 11600
- Otros: No aplicable / No se ha determinado el rendimiento

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Pacifyre® H Polimerowy uszczelniaacz ogniowy 2180100030

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniaacz przeciwpożarowy do wykonywania przeciwpożarowych uszczelnień szczelin liniowych.

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

6b. Europejski dokument oceny: EAD 350141-00-1106

Europejska ocena techniczna: ETA-16/1009

Jednostka ds. oceny technicznej: UBATc

Jednostka lub jednostki notyfikowane: BCCA No. 0749

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Reakcja na ogień: klasa E zgodnie z EN 13501-1.
- Odporność ogniowa: Zgodnie z EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Przyczepność: 25LM zgodnie z EN ISO 11600
- Trwałość: Kategoria Z2(5/+40)
- Zdolność do przenoszenia przemieszczeń: 25 LM zgodnie z EN ISO 11600
- Inne: nie dotyczy / nie określono właściwości użytkowych

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven Pacifyre® H hybridní tmel: 2180100030

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Protipožární tmel pro těsnění lineárních spár.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 1

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 350141-00-1106

Evropské technické posouzení: ETA-16/1009

Subjekt pro technické posuzování: UBATc

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: BCCA No. 0749

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Reakce na oheň: Třída E podle EN 13501-1
- Požární odolnost: V souladu s EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Přilnavost: 25LM v souladu s EN ISO 11600
- Trvanlivost: Kategorie Z2(5/+40)
- Schopnost přizpůsobení pohybu: 25LM v souladu s EN ISO 11600
- Ostatní: Nepoužije se / Vlastnost nestanovena

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven Pacifyre® H Hybrid-tätningssmassa 2180100030

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Brandskyddstättningsmedel för brandskydd av linjära spaltförseglingar

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 350141-00-1106

Europeisk teknisk bedömning: ETA-16/1009

Tekniskt bedömningsorgan: UBATc

Anmält/anmälda organ: BCCA No. 0749

7. Angiven prestanda:

- Brandbeteende: Klass E enligt EN 13501-1
- Brandmotstånd: I i enlighet med EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Vidhäftning: 25LM i enlighet med EN ISO 11600
- Hållbarhet: Kategori Z2(5/+40)
- Rörelseförmåga: 25LM i enlighet med EN ISO 11600
- Övrigt: Ej tillämpligt / Ingen prestanda fastställd

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 0749 CPR 16-1009

- 1. Varetypens unikke identifikationskode:** Walraven Pacifyre® H hybridfugemasse 2180100030
- 2. Tilsigtet anvendelse:** Brandhæmmende fugemasse til brandhæmning af lineære spalteforseglinger
- 3. Fabrikant:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:** System 1

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 350141-00-1106

Europæisk teknisk vurdering: ETA-16/1009

Teknisk vurderingsorgan: UBATc

Notificeret organ/notificerede organer: BCCA No. 0749

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Brandadfærd: Klasse E i henhold til EN 13501-1
- Brandmodstand: I overensstemmelse med EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Vedhæftning: 25LM i overensstemmelse med EN ISO 11600
- Holdbarhed: Kategori Z2(5/+40)
- Bevægelsesevne: 25LM i overensstemmelse med EN ISO 11600
- Andet: Ikke relevant / Ingen ydeevne fastlagt

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant 2180100030

2. Usi previsti: Sigillante antincendio per la compartimentazione antincendio di sistemi di giunti lineari.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 350141-00-1106

Valutazione tecnica europea: ETA-16/1009

Organismo di valutazione tecnica: UBATc

Organismi notificati: BCCA No. 0749

7. Prestazioni dichiarate:

- Reazione al fuoco: Classe E secondo EN 13501-1
- Resistenza al fuoco: conforme alla EN 13501-2 ($\leq$ EI 240)
- Adesione: 25LM, conforme alla EN ISO 11600
- Durabilità: categoria Z2 (5 / +40 °C)
- Capacità di movimento: 25LM, conforme alla EN ISO 11600
- Altro: non applicabile / NPD (prestazione non determinata)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven Pacifyre® H hibridinis sandariklis: 2180100030

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Priešgaisrinis sandariklis linijinėms siūlėms sandarinti

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 1

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 350141-00-1106

Europos techninis įvertinimas: ETA-16/1009

Techninio vertinimo įstaiga: UBATc

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): BCCA No. 0749

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Reakcija į ugnį: E klasė pagal EN 13501-1
- Atsparumas ugniai: pagal EN 13501-2 ($\leq$ EI 240)
- Sukibimas: 25LM pagal EN ISO 11600
- Patvarumas: Z2 kategorija (5/+40)
- Deformavimosi geba: 25LM pagal EN ISO 11600
- Kita: netaikoma / eksploatacinės savybės nenustatytos

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 0749 CPR 16-1009

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven Pacifyre® H hybridný tmel: 2180100030

2. Zamýšľané použitie/použitia: Protipožiarny tmel na tesnenie lineárnych škár.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 350141-00-1106

Európske technické posúdenie: ETA-16/1009

Orgán technického posudzovania: UBATc

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): BCCA No. 0749

7. Deklarované parametre:

- Reakcia na oheň: Trieda E podľa EN 13501-1
- Požiarna odolnosť: V súlade s EN 13501-2 ($\leq$ EI240)
- Priľnavosť: 25LM v súlade s EN ISO 11600
- Trvanlivosť: Kategória Z2(5/+40)
- Schopnosť prispôsobenia pohybu: 25LM v súlade s EN ISO 11600
- Ostatné: Nepoužije sa / Vlastnosť nestanovená

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19