

Declaration of Performance

Walraven Pacifyre® FPM

DoP 1434-CPR-0391

This document contains the following languages:

English (EN)

Deutsch (DE)

Nederlands (NL)

Español (ES)

Polski (PL)

Čeština (CS)

Svenska (SV)

Dansk (DA)

Italiano (IT)

Lietuvių (LT)

Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 1434-CPR-0391

- 1. Unique identification code of the product-type:** Walraven Pacifyre® FPM: 2180015300
- 2. Intended use/es:** Masonry mortar (bedding, jointing and pointing) for use in masonry walls, columns and partitions.
- 3. Manufacturer:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. System/s of AVCP:** System 2+
- 6b. European Assessment Document:** EN 998-2:2010
- European Technical Assessment:**
- Technical Assessment Body:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
- Notified body/ies:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Declared performance/s:

- Reaction to fire: A1
- Compressive strength: M 20
- Composite Strength: 0,15 N/mm² (acc. EN 998-2)
- Water absorption: $\leq 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$
- Chloride content: $\leq 0,1 \text{ \%Cl}$
- Water vapor permeability μ : 15/35 (acc. EN 1745)
- Thermal conductivity / density λ_{10} , dry, mat: $\leq 0,82$ for P=50% (acc..EN 1745)

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 1434-CPR-0391

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Walraven Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel: 2180015300
- 2. Verwendungszweck(e):** Mauermörtel (Lagerfugen-, Stoßfugen- und Fugmörtel) für die Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk.
- 3. Hersteller:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 2+
- 6. b) Europäisches Bewertungsdokument:** EN 998-2:2010
- Europäische Technische Bewertung:**
- Technische Bewertungsstelle:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
- Notifizierte Stelle(n):** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Erklärte Leistung(en):

- Brandverhalten: A1
- Druckfestigkeit: M 20
- Verbundfestigkeit: 0,15 N/mm² (gemäß EN 998-2)
- Wasseraufnahme: ≤ 0,2 kg/(m²·min0,5)
- Chloridgehalt: ≤ 0,1 % Cl
- Wasserdampfdurchlässigkeit μ : 15/35 (gemäß EN 1745)
- Wärmeleitfähigkeit / Rohdichte: λ_{10} , trocken, Mat: ≤ 0,82 für P = 50% (gemäß EN 1745)

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 1434-CPR-0391

- 1. Unieke identificatiecode van het producttype:** Walraven Pacifyre® FPM 2180015300
- 2. Beoogd(e) gebruik(en):** Mortel (voor fundering, voegen en bijwerken) voor gebruik in gemetselde muren, kolommen en scheidingswanden.
- 3. Fabrikant:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** System 2+

6b. Europees beoordelingsdocument: EN 998-2:2010

Europese technische beoordeling:

Technische beoordelingsinstantie: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Aangemelde instantie(s): Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Aangegeven prestatie(s):

- Brandgedrag: A1
- Druksterkte: M 20
- Sterkte van composietmateriaal: 15 N/mm² (volgens EN 998-2)
- Wateropname: ≤ 0,2 kg/(m²*min0,5)
- Chloridegehalte: ≤ 0,1 %CL
- Waterdampdoorlaatbaarheid μ: 15/35 (volgens EN 1745)
- Warmtegeleidingsvermogen / dichtheid λ10, droog, mat: ≤ 0,82 bij P=50% (volgens EN 1745)

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 1434-CPR-0391

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Pacifyre® FPM 2180015300

2. Usos previstos: Mortero de albañilería (asentado, rejuntado y remate) para su uso en muros, pilares y tabiques de fábrica.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 2+

6b. Documento de evaluación europeo: EN 998-2:2010

Evaluación técnica europea:

Organismo de evaluación técnica: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Organismos notificados: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Prestaciones declaradas:

- Reacción al fuego: A1
- Resistencia a la compresión: M 20
- Resistencia a compresión del mortero: 0,15 N/mm² (según EN 998-2)
- Absorción de agua: $\leq 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$
- Contenido en cloruro: $\leq 0,1 \text{ \%Cl}$
- Permeabilidad al vapor de agua μ : 15/35 (según EN 1745)
- Conductividad térmica / densidad $\lambda_{\square\square}$, en seco: $\leq 0,82$ para P = 50 % (según EN 1745)

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 1434-CPR-0391

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Walraven Pacifyre® FPM 2180015300
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Zaprawa murarska (do murowania, spoinowania i fugowania) do stosowania w ścianach murowanych, słupach oraz ściankach działowych.
- 3. Producent:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+
- 6b. Europejski dokument oceny:** EN 998-2:2010
- Europejska ocena techniczna:**
- Jednostka ds. oceny technicznej:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Reaction to fire: A1
- Wytrzymałość na ściskanie: M 20
- Wytrzymałość zespolona: 0,15 N/mm² (zgodnie z EN 998-2)
- Absorpcja wody: ≤ 0,2 kg/(m²*min0,5)
- Zawartość chlorków: ≤ 0,1 %Cl
- Przepuszczalność pary wodnej μ: 15/35 (zgodnie z EN 1745)
- Przewodność cieplna / gęstość λ□□, w stanie suchym, zaprawa: ≤ 0,82 przy P = 50 % (zgodnie z EN 1745).

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 1434-CPR-0391

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Walraven Pacifyre® FPM protipožární malta: 2180015300
- 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:** Zdící malta (pro ložné a styčné spáry a spárování) pro použití ve zděných stěnách, sloupech a příčkách.
- 3. Výrobce:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Systém/systémy POSV:** System 2+
- 6b. Evropský dokument pro posuzování:** EN 998-2:2010
- Evropské technické posouzení:**
- Subjekt pro technické posuzování:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
- 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**
- Reakce na oheň: A1
 - Pevnost v tlaku: M 20
 - Pevnost v tlaku maltové směsi: 0,15 N/mm² (dle EN 998-2)
 - Nasákavost: ≤ 0,2 kg/(m²*min0,5)
 - Obsah chloridů: ≤ 0,1 %Cl
 - Propustnost vodních par μ: 15/35 (dle EN 1745)
 - Tepelná vodivost / objemová hmotnost λ10, suchý, mat: ≤ 0,82 pro P=50 % (dle EN 1745)
- 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:** N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 1434-CPR-0391

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven Pacifyre® FPM 2180015300

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Murbruk (underlagsbruk, fogbruk och putsbruk) för användning i murade väggar, pelare och skiljeväggar.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EN 998-2:2010

Europeisk teknisk bedömning:

Tekniskt bedömningsorgan: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Anmält/anmälda organ: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Angiven prestanda:

- Brandbeteende: A1
- Tryckhållfasthet: M 20
- Kompositstyrka: 0,15 N/mm² (enligt EN 998-2)
- Vattenabsorption: ≤ 0,2 kg/(m²*min0,5)
- Kloridhalt: ≤ 0,1 %Cl
- Vattenånggenomsläpplighet μ: 15/35 (enligt EN 1745)
- Värmeledningsförmåga / densitet λ10, torr, matta: ≤ 0,82 för P=50 % (enligt EN 1745)

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 1434-CPR-0391

- 1. Varetypens unikke identifikationskode:** Walraven Pacifyre® FPM 2180015300
- 2. Tilsigtet anvendelse:** Murværksmørtel (underlags-, fuge- og fugemørtel) til brug i murværksvægge, søjler og skillevægge.
- 3. Fabrikant:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:** System 2+
- 6b. Europæisk vurderingsdokument:** EN 998-2:2010
- Europæisk teknisk vurdering:**
- Teknisk vurderingsorgan:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
- Notificeret organ/notificerede organer:** Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Brandadfærd: A1
- Trykstyrke: M 20
- Sammensat styrke: 0,15 N/mm² (i henhold til EN 998-2)
- Vandabsorption: ≤ 0,2 kg/(m²*min0,5)
- Kloridindhold: ≤ 0,1 %Cl
- Vanddampgennemtrængelighed μ: 15/35 (i henhold til EN 1745)
- Varmeledningsevne / massefylde λ10, tør, mat: ≤ 0,82 for P=50 % (i henhold til EN 1745)

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 1434-CPR-0391

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven Pacifyre® FPM 2180015300

2. Usi previsti: Malta da muratura (allettamento, giunti e stilatura) per l'impiego in pareti, colonne e tramezzi in muratura.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 2+

6b. Documento per la valutazione europea: EN 998-2:2010

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Organismi notificati: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Prestazioni dichiarate:

- Reazione al fuoco: A1
- Resistenza a compressione: M 20
- Resistenza composita: 0,15 N/mm² (secondo EN 998-2)
- Assorbimento d'acqua: $\leq 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min} \cdot \square)$
- Contenuto di cloruri: $\leq 0,1 \text{ \% Cl}$
- Permeabilità al vapore acqueo μ : 15/35 (secondo EN 1745)
- Conducibilità termica / densità $\lambda \square \square$, a secco: $\leq 0,82$ per P = 50 % (secondo EN 1745)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 1434-CPR-0391

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven Pacifyre® FPM: 2180015300

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Mūro skiedinys, skirtas mūro sienoms, kolonoms ir pertvaroms mūryti, siūlėms užpildyti ir rievėti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 2+

6b. Europos vertinimo dokumentas: EN 998-2:2010

Europos techninis įvertinimas:

Techninio vertinimo įstaiga: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Reakcija į ugnį: A1
- Gniuždymo stipris: M 20
- Sukibimo stipris: 0,15 N/mm² (pagal EN 998-2)
- Vandens įgertis: $\leq 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$
- Chloridų kiekis: $\leq 0,1 \text{ \%Cl}$
- Vandens garų pralaidumas μ : 15/35 (pagal EN 1745)
- Šilumos laidumas / tankis λ_{10} , dry, mat: $\leq 0,82$, kai P=50 % (pagal EN 1745)

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 1434-CPR-0391

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven Pacifyre® FPM protipožiarna malta: 2180015300

2. Zamýšľané použitie/použitia: Murárska malta (na ložné a styčné škáry a škárovanie) na použitie v murovaných stenách, stĺpoch a priečkach.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 2+

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EN 998-2:2010

Európske technické posúdenie:

Orgán technického posudzovania: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Deklarované parametre:

- Reakcia na oheň: A1
- Pevnosť v tlaku: M 20
- Pevnosť v tlaku maltovej zmesi: 0,15 N/mm² (podľa EN 998-2)
- Nasiakavosť: ≤ 0,2 kg/(m²*min0,5)
- Obsah chloridov: ≤ 0,1 %Cl
- Priepustnosť vodných pár μ: 15/35 (podľa EN 1745)
- Tepelná vodivosť / objemová hmotnosť λ10, suchý, mat: ≤ 0,82 pre P=50 % (podľa EN 1745)

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19