

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (BauPVO).

Pacifyre® System AWM

Nr. IB03/06 - WM 13/0906

1. Eindeutige Kennung des Produkttyps:

- Pacifyre® System AWM

2. Typen-, Chargen-, Seriennummer oder ein beliebiges Element zur Identifikation der Produkte gemäß Artikel 11 (4):

- Siehe Chargennummer auf dem Produkt.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation:

- Rohrabschottung für feuerwiderstandsfähige Wände und Decken in Gebäuden, siehe ETA-13/0906.

Rohrdurchführungen

Kunststoffrohre

Der Anwendungsbereich muss mit dem Inhalt der entsprechenden ETA-17/0163 übereinstimmen.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

- J. van Walraven Holding B.V. - Industrieweg 5 - 3641 RK Mijdrecht - The Netherlands.

5. Sofern zutreffend, Name und Anschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die Aufgaben gemäß Artikel 12 (2) umfasst:

- Nicht relevant.

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß BauPVO – Anhang V:

- System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

- Nicht relevant.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine ETA ausgestellt worden ist:

Die ausstellende Behörde: MPA Braunschweig, Nr. 0761, hat die Erstinspektion der Produktionsstätte sowie -steuerung durchgeführt und führt die kontinuierliche Überwachung, Bewertung und Genehmigung der Produktion regelmäßig, auf System 1 basierend, durch. Dabei wurde Folgendes ausgestellt:

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung / Harmonisierte technische Spezifikation	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten der intumeszierenden Einlage	E	
Brandverhalten des Metallgehäuses	In Übereinstimmung mit EN 13501-2. Siehe Anhang	
Feuerbeständigkeit als Rohrabschottung in leichten Trennwänden, Massivwänden oder Massivdecken mittels der Brandschutzmanschette Typ AWM II (max. Durchmesser 400 mm) oder Typ AWM III (max. Durchmesser 160 mm)	Max. EI 240 U / C oder Max. EI 120 U / U	ETA-13/0906
Gefährliche Stoffe	Keine	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X	
Andere	NPD	

9. Die Leistung der Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterschrieben im Auftrag des Herstellers:



Frank Nijdam

Group Director Product Marketing and Innovation
Mijdrecht, 25.04.2017
J. van Walraven Holding B.V