

Prehlásenie o vlastnostiach

Podľa Prílohy III Nariadenia (EU) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch).

Pacifyre® Systém AWM

Č. IB03/06 – WM 13/0906

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

- Pacifyre® Systém AWM

2. Typ, číslo dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek prvok umožňujúci identifikáciu výrobkov, ako je požadované podľa Čl. 11 odst. 4:

- Vid' číslo dávky zobrazené na výrobku.

3. Určené použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

- Protipožiarne a tesniace výrobky pre tesnenie priestupov, vid' ETA-13/0906.

Priestup potrubia

Horľavé potrubia

Oblasť použitia musí súhlasiť s obsahom
ETA-13/0906.

4. Meno a kontaktná adresa:

- J. van Walraven Holding B.V. – Industrieweg 5 – 3641 RK Mijdrecht – Holandsko.

5. Ak pripadá do úvahy, meno a adresa zmocneného zástupcu, ktorého mandát zahŕňa úlohy uvedené v čl. 12 odst. 2:

- Nepoužíja sa.

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku stanovených v Nariadení o stavebných výrobkoch – Príloha V:

- Systém 1.

7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

- Nevzťahuje sa..

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané Európske technické posúdenie:

Oznámený subjekt MPA Braunschweig č. 0761 vykonal počiatočnú kontrolu továrne a riadenia výroby a priebežne pravidelne sledoval, posudzoval a schvaľoval továrnu výrobu podľa Systému 1 a vydal následujúce.

Základné vlastnosti	Deklarované vlastnosti /Harmonizovaná technická špecifikácia	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia intumescenčnej (bobtnajúcej) vložky na oheň	E	
Reakcia kovového plášťa límca na oheň	Podľa EN 13501-2. Viď príloha	
Požiarna odolnosť tesnenia potrubia pre horľavé potrubia prestupujúce pružnými stenami, tuhými stenami alebo pevnými podlahovými konštrukciami pomocou protipožiarneho límca typu AWM II s maximálnym rozmerom 400 mm alebo typu AWM III s rozmerom najviac 160 mm	Max. EI 240 U / C alebo Max. EI 120 U / U	ETA-13/0906
Nebezpečné látky	None	
Trvanlivosť a použiteľnosť	Use category Type X	
Ďalšie	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovanými vlastnosťami uvedeným v bode 8.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva výlučne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:



Frank Nijdam

Riaditeľ skupiny pre produktový marketing a inovácie

Mijdrecht, 25.04.2017

J. van Walraven Holding B.V