

T-nosič Walraven RapidStrut®

(H1250)



k propojení kolejnic jako traverz bez vyčnívajících částí



6658 3 801



6658 3 802



Vlastnosti & výhody

- pro malá rozpětí v konstrukcích se systémem Walraven RapidStrut® Rail
- rychlá instalace
- s předmontovanými šrouby a podložkami
- materiál: ocel 1.0332
- pozinkováno
- Fa,y a Fa,x upevněné na kolejnici typu L (tloušťka 1,5 mm) s M12 a 25 Nm.
- Fa,y2 a Fa,x2 upevněné na kolejnici typu H (tloušťka 2,5 mm) s M12 a 35 Nm

Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Šířka	Výška	Délka	Vzdálenost od srdce k srdci	Kotvicí štěrbina	Upevňovací otvor	Tloušťka materiálu	Tloušťka materiálu 2
<i>Písmenné označení</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>w</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>k</i>	<i>AS</i>	<i>FH</i>	<i>MT</i>	<i>MT2</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10.5	5.00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10.5	5.00	4