


Pórobetonová kotva Walraven WGB-M

(L0382)

pro měkký substrát



Vlastnosti & výhody

- vnitřní přípojovací závit umožňuje nastavit vzdálenost od kotvy k upevnění
- ihned po instalaci je možné plné zatížení
- instalace nevyžaduje vrtání
- čtyřcestná dilatace zajišťuje vysoké přípustné zatížení i v tahových oblastech střeš a stropů.
- vysoké zatížení možné díky samořezné expanzi
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevnických prvků vystavených požáru
- se schválením VdS - číslo certifikátu G 4980083 pro použití se stacionárními hasicími systémy.
- materiál: ocel
- pozinkováno



Číslo produktu	Velikost závitu	Typ vlákná	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Minimální hloubka šroubu	Minimální tloušťka substrátu	Krouticí moment pro instalaci
<i>Písmenné označení</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>ls,min</i>	<i>hmin</i>	<i>T inst.</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
6103510	M10	Metrický	16	16	90	10	175	8
6103512	M12	Metrický	16	16	90	12	175	8