

Walraven Pacifyre® H Hybridní tmel

(U04110)

Lakovatelný selant pro liniové spoje a těsnění prostupů



Vlastnosti & výhody

- Dobrá přilnavost k většině podkladů
- snadno se aplikuje běžnou vytlačovací pistolí
- Barevně stálé, UV stabilní a po vytvrzení natíratelné
- po vytvrzení zůstává trvale elastický
- vnitřní úroveň emisí A+
- Žádné puchýře v horkém nebo vlhkém počasí
- vhodný pro lineární spoje ve stěnách a podlahách s max. 25% pohybem
- k utěsnění prstencových spár kolem potrubí, protipožárních manžet nebo pásek
- vytvoření slupky po cca. 20 min.
- třída reakce na oheň E (EN 13501-1)
- až do EI 240 pro lineární těsnění spár a prostupů
- testováno a schváleno podle EN 1366-4 a EN 1366-3

Číslo produktu	Barva	Svazek	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
<i>Písmenné označení</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednotka</i>		<i>ml</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2180100030	Bílá	290	231	50	50