


Walraven Bifix® G2 Zweischrauben-Rohrschelle mit Einlage | M10 (BUP) (A0572)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre



Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Sicherheitsschnellverschluss; kann mit einer Hand geschlossen werden
- Zweikomponentige Schallschutzeinlage aus EPDM bietet verbesserte Haft- und Montageeigenschaften
- Rohr liegt nach Anzug der Verschlusschraube auf weichem Teil der Einlage auf, um optimale Schallschutzwerte zu gewährleisten.
- Material: Stahl
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung



Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31285160	-	-	M10	193	211	27	23	2,00	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285169	DN 150	6	M10	203	225	29	25	2,50	M8	2.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285180	-	-	M10	215	238	29	25	2,50	M8	2.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285200	-	-	M10	233	257	29	25	2,50	M8	2.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285210	-	-	M10	247	269	29	25	2,50	M8	2.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285225	DN 200	8	M10	260	283	29	25	2,50	M8	2.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD