


Walraven VibraTek® SA-4 Schalldämpfer

(F0525)

Schallschutz-Aufhängung für Montageschiene



Besonderes & Eigenschaften

- Schallschutzpuffer und Gegenstück
- Z.B. für schallsichere Abhängung von Montageschienen in Kombination mit Gewindestange M10
- Verwendbar mit RapidStrut® und RapidRail® Montageschienen-Profilen
- Material: Metallteile aus Stahl; Dämpfer aus TPE-Gummi, schwarz
- Elektrolytisch verzinkt
- Durchschnittlich 16 dB(A) Einfügungsdämpfung in Verbindung mit RapidRail® Schiene 27x18 mm; verglichen mit einer einfachen Schellenbefestigung
- Die max. zulässige Last kann unter bestimmten Umständen höher liegen, sie hängt insbesondere von der Frequenz ab. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen unsere technische Abteilung.

Productnumber	Anschluss Bohrung	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	CH	H	W	DtT	h	Fa,z
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	N
4125006	10,1	23	30	30	10	600