

Walraven Strut Stirnflansch (ev)

(H1250)



Zum Verbinden von Schienen als Traversen ohne überstehende Teile



6658 3 801



6658 3 802



Besonderes & Eigenschaften

- Für kleine Spannweiten bei Konstruktionen mit Walraven RapidStrut® Rail
- Schnelle Installation
- Mit vormontierten Schrauben und Unterlegscheiben
- Material: Stahl 1.0332
- Elektrolytisch verzinkt
- Fa,y und Fa,x befestigt auf Schiene Typ L (1,5mm Dicke) mit M12 und 25Nm.
- Fa,y2 und Fa,x2 befestigt auf Schiene Typ H (2,5mm Dicke) mit M12 und 35Nm

Produktnummer	Für Schientyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Breite	Höhe	Länge	Lochabstand	Verankerungsschlitz	Befestigungsloch	Materialstärke	Materialstärke 2
Kennzeichnung		H	W	L	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4