


## Walraven Gewindestift (ev)

(K5505)

Für Gewindeverbindungen, Abhängungen und Anbindungen



### Besonderes & Eigenschaften

- Nach DIN 976-1
- Material: Stahl, Klasse 4.8
- Elektrolytisch verzinkt
- Hohe Leistungsfähigkeit durch Gewinde mit 60°-Winkel
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1



Produktnummer	Norm / Standard	Gewindegröße	Gesamtlänge	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung		TS	L	H	W
Einheit			mm	mm	mm
6313802	DIN 976-1	M8	25	8	8
6313803	DIN 976-1	M8	30	8	8
6313804	DIN 976-1	M8	40	8	8
6313805	DIN 976-1	M8	50	8	8
6313806	DIN 976-1	M8	60	8	8
6313807	DIN 976-1	M8	70	8	8
6313808	DIN 976-1	M8	80	8	8
6313809	DIN 976-1	M8	90	8	8
6313810	DIN 976-1	M8	100	8	8
6313812	DIN 976-1	M8	120	8	8
6313815	DIN 976-1	M8	150	8	8
6313818	DIN 976-1	M8	180	8	8
6313820	DIN 976-1	M8	200	8	8
6323002	DIN 976-1	M10	25	10	10
6323004	DIN 976-1	M10	40	10	10
6323005	DIN 976-1	M10	50	10	10
6323006	DIN 976-1	M10	60	10	10
6323007	DIN 976-1	M10	70	10	10
6323008	DIN 976-1	M10	80	10	10
6323009	DIN 976-1	M10	90	10	10
6323010	DIN 976-1	M10	100	10	10
6323012	DIN 976-1	M10	120	10	10
6323016	DIN 976-1	M10	160	10	10
6323018	DIN 976-1	M10	180	10	10
6323020	DIN 976-1	M10	200	10	10
6323003	DIN 976-1	M10	30	10	10
6323030	DIN 976-1	M10	300	10	10
6323220	DIN 976-1	M12	200	12	12