


Walraven WGB-M Porenbetonanker (ev)

(L0382)

Für weichen Untergrund



Besonderes & Eigenschaften

- Innengewindeanschluss ermöglicht flexible Anker-Befestigungs-Abstände
- Belastung kann unmittelbar nach Montage erfolgen
- Montage ohne zu bohren
- Vier-Wege-Spreizung sorgt für hohe zulässige Belastungen, auch in Zugbereichen von Dächern und Decken
- Hohe Tragsicherheit durch Hinterschnittdesign (Spreizung im Untergrund)
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Mit VdS-Zulassung - Zertifikat Nummer G 4980083 für Anwendungen mit stationären Feuerlöschanlagen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Mindestschraubentiefe	Mindestdicke des Substrats	Drehmoment für den Einbau
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>ls,min</i>	<i>hmin</i>	<i>Tinst</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
6103510	M10	Metrisch	16	16	90	10	175	8
6103512	M12	Metrisch	16	16	90	12	175	8