



Walraven Metallspreizdübel (ev)

(L1080)

Befestigung in Porenbeton und Gipsblock



Besonderes & Eigenschaften

- Für eine brandsichere Befestigung von Rohren
- Metaldübel für Holz- und Spanplattenschrauben
- Gute Griffigkeit durch äußeres Design (hoher Ausreißwiderstand)
- Das Einsetzen der Stockschraben wird durch die Gestaltung der Innenform erleichtert (leichtes Eindrehen)
- Schmilzt oder brennt nicht bei hohen Temperaturen (wichtig bei Gasleitungen)
- Die Abmessungen 6x32 mm und 8x38 mm können ohne Vorbohren in Porenbeton mit geringem Widerstand eingeschlagen werden
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt, gelb passiviert
- Größe 8 und 10 geprüft auf Brandsicherheit nach DIN EN 1363-1
- Max. zulässige Belastung ($F_{a,z}$) in Porenbeton (Sicherheitsspanne 1:3)

Produktnummer	Gesamtlänge	Mindesteinschraubtiefe	Bohrlochdurchmesser	Bohrlochtiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung	L	ls,min	d0	h0	H	W
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103632	32	40	7	32	8	8
6103838	38	46	9	38	11	11
6103860	60	68	9	60	11	11
6103960	60	68	10	60	12	12