

## Walraven Strut Edelstahl-Universalgelenk

(M5320)

Für Aufhängungen und Verstrebungen



### Besonderes & Eigenschaften

- Insbesondere geeignet für geneigte Installationen mit Verstrebungen und Aussteifungen
- Zur Befestigung an Wand, Decke, Boden oder direkt an der Schienen
- Winkel flexibel bis 90° einstellbar
- Mit zwei Durchgangslöchern Ø 13 mm
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Max. zulässige Last bei einem Montagewinkel von 45° an Wänden/Decken.

Produktnummer	Für Schientyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Breite	Befestigungsloch	Zulässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
66587718	41x21, 41x41	63	50	77,5	5,00	50	13	5.000