

Walraven Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette

(U0425)

zur Abschottung gedämmter und ungedämmter brennbarer Rohrleitungen



Besonderes & Eigenschaften

- optimal für schwer zugängliche Bereiche
- geringer Platzbedarf durch geringe Anzahl an Wicklungen
- hohe Ergiebigkeit: Sechs Manschetten DN 100 aus einer Spenderbox
- kein Verschnitt durch freie Dimensionsanpassung
- besonders geeignet für Ecklösungen d.h. bei eingeschränkten Platzverhältnissen. 2/3-Umwicklung des Rohres ausreichend!
- kein Ausschuss durch einzeln bestellbares Zubehör (Metallband, Haken, Schilder)
- zahlreiche Sonderlösungen für eingeschränkte Platzverhältnisse wie 2/3-Umwicklung in Ecksituationen, Schrägdurchführungen und 2 x 45° Bögen
- eine Manschette für alle Durchmesser
- sehr geringe Aufbauhöhe der Manschette
- hohes Aufschäumverhalten und hoher Blähdruk durch neu entwickeltes Brandschutzband (Dämmschichtbildner)
- inklusive Befestigungsmaterial
- getestet nach EN 1366-3
- allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Z-19.53-2544 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)|Installation mit Nullabstand zu baugleichen und anderen Produkten gemäß Z-19.53-2550
- Installation mit Nullabstand zu baugleichen und anderen Produkten gemäß Z-19.53-2550
- Europäischer Nachweis: ETA-13/079

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung	D	H	W	DtT
Einheit	mm	mm	mm	mm
2132100700	32 - 160	2	40	10.000