

Walraven Pacifyre® MLAR Flexmatte

(U0442)

Zur Verwendung nach MLAR/LAR/RbALi, Abschnitt 4.2 oder 4.3 "Erleichterungen"



Besonderes & Eigenschaften

- Zur Abschottung von Leitungen und Kabeln nach MLAR/LAR/RbALi, Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 "Entlastung" in Wänden (Massivwände und leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALi
- Einbau von Verbindungsstücken für Gussrohre in Wänden und Decken möglich
- Nichtbrennbare Rohre bis max. Rohraußen-Ø 160 mm
- Brennbare Rohre bis max. Rohraußen-Ø 32 mm
- Geringer Platzbedarf, da nur 1 Lage erforderlich ist
- Einbau in kompletter Bauteilstärke
- Auf ganzer Länge selbstklebend, dadurch leichte und schnelle Montage
- Empfehlung: Kennzeichnungsschild
- Schallschutz gemäß P-BA 108/2008 IBP bzw. der Technischen Stellungnahme S-10460 IBP

Productnumber	Länge	Aufschäumende Breite	Intumeszierende Schichtdicke	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	<i>I</i>	<i>IW</i>	<i>ILT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DT</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2136245460	460	245	4	4	245	460