


Walraven Pacifyre® SML-MI Brandschutz-Set

(U0443)

Zur Abschottung von Mischinstallationen



Besonderes & Eigenschaften

- Zur Abschottung von Gussrohren in R90-Qualität nach DIN 4102-11 nur in Massivdecken mit Brandschutzanforderungen nach MBO oder MLAR/LAR/RbALi und R90-Rohrdichtungen in F90-Bauteilen
- Nullabstand zu Dichtungen mit Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage, Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette und Pacifyre® M Rohrummantelung sowie zu Metallrohren mit Steinwolle ($\geq 80 \text{ kg/m}^3$) (Typ RS 800)
- Keine zusätzlichen Schächte in Kellerräumen notwendig
- Einfache Verarbeitung und hohe Flexibilität durch selbstklebende Matte
- Benachbarte Kabelabschottungen können mit einem Abstand von lediglich 50 mm installiert werden
- Übergang von Guss- auf Kunststoffrohr direkt nach dem Abzweig möglich
- Übergang auf Kunststoffrohr bis max. 110 mm
- Formteile und Steckverbinder im Bauteil sind zulässig, müssen aber umhüllt sein
- Mögliche Abzweigungen 45° oder 88° Grad
- Abmessungen der Feuerschutzmatte: H 245 x B 460 x 3 mm
- Abmessungen der Isoliermatte: H 250 x B 620 x 30 mm
- Schallschutzprüfzeugnis (P-BA 108/2008) vom IBP (Fraunhofer Inst.)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (aBG) Z-19.53-2388 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) nach Z-19.17-2114 und fremdüberwacht durch eine MPA
- Zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) nach Z-19.17-2114 und fremdüberwacht durch eine MP

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung	D	OD	H	W	DtT
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm
2136200050	50	104	280	266	400
2136200080	70 - 80	125	280	266	400
2136200100	100	157	280	266	400