

## Tangit Unilock Gewindedichtfaden

(Y1005)

Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden



### Besonderes & Eigenschaften

- Sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckleitungen
- Keine Werkzeuge oder weitere Pasten nötig
- Gebrauchsfertig aus dem Spender und leicht zu verarbeiten
- Für Gewindeanschlüsse bis 6" (168,3 mm) aus Metall (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, etc.) oder Kunststoff (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- Sowohl für konische als auch für zylindrische Verbindungen
- Kalt- und Warmwasseranwendungen (bis zu 16 bar mit einer maximalen Temperatur von +85 °C)
- Heißwasser (bis zu 7 bar Druck im Temperaturbereich bis +130° C)
- Stadtgas (bis zu 5 bar Druck im Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C)
- Beständig in Kombination mit: Erdgas, Flüssiggas (Gasphase), Kondesgas, Druckluft
- Bis zu 55% kostengünstiger und 45% schneller als Hanf (gemäß REFA-Studie)
- Gemäß EN 751-2
- Material: PA (Polyamid)
- Mehrfaches Nylonseil, imprägniert in einer Lösung auf Basis von Silikonen
- Vibrations- und witterungsbeständig
- DVGW-zertifiziert

Produktnummer Farbe

Inhalt

| Kennzeichnung |      |     |
|---------------|------|-----|
| Einheit       |      | ml  |
| 2181160       | Weiß | 160 |