



Walraven RapidStrut® Soporte en T

(H1250)

para conectar carriles como travesaños sin partes salientes



Características & ventajas

- para pequeños vanos en construcciones con carriles Walraven RapidStrut® Rail
- instalación rápida
- con tornillos y arandelas preensamblada
- material: acero 1.0332
- acero zincado
- Fa,y y Fa,x fijados sobre carril tipo L (1,5mm de espesor) con M12 y 25Nm.
- Fa,y2 y Fa,x2 fijados sobre carril tipo H (espesor 2,5mm) con M12 y 35Nm

Número de producto	Para tipo de rail	Altura total	Anchura total	Longitud total	Anchura	Altura	Longitud	Distancia de corazón a corazón	Ranura de anclaje	Orificio de fijación	Material Grosor	Material Grosor 2
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>w</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>k</i>	<i>AS</i>	<i>FH</i>	<i>MT</i>	<i>MT 2</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4