


Walraven RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)

(H2874)

para hacer construcciones con carriles Strut



Características & ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- realizar la fabricación con Walraven RapidStrut® Rail
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Número de producto	Para tipo de rail	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Distancia de corazón a corazón	Momento de torsión para la instalación
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
665885186	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	31,4	40	164	4,00	41	30