


## Walraven WDI1 Anclaje hembra

(L0305)

Anclaje con rosca interior estándar



### Características & ventajas

- procedimiento de instalación sencillo y rápido
- Sin collarín para instalación de anclajes a profundidades de orificio mayores
- Capacidad de carga media
- Evaluación Técnica Europea conforme a la EAD 330747-00-0601 (mayo de 2018) para fijaciones destinadas a su uso en hormigón en sistemas no estructurales redundantes.
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego (M8-M16)
- cumple la norma VdS CEA 4001:2024-01 (08) para aplicaciones con sistemas de rociadores en hormigón (M8-M12)
- para cargas y más información, consulte la ficha técnica del producto y/o el informe ETA
- tipo de sustrato: hormigón agrietado, hormigón no agrietado
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Tamaño de la rosca	Tipo de hilo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Diámetro del orificio de perforación	Min. Profundidad de perforación	Profundidad de empotramiento estándar	Espesor mínimo del sustrato
<i>Carta de referencia</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Unidad</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103006	M6	Métrica	8	8	25	8	30	≥ 25	80
6103010	M10	Métrica	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103012	M12	Métrica	15	15	50	15	53	≥ 50	100