

Walraven BISOFIX® E19 + Bifix® G2

(D0318)

pour tubes isolés



Caractéristiques

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- coquille isolante avec collier Bifix®
- collier Bifix® avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D <80mm = 80kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D >80mm = 120kg/m³
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- supporte au moins 1 000 heures d'essai au brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge) conformément à la norme ISO 9227
- plage de température -45 °C - +105 °C

Numéro du produit	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur de l'isolation	Charge maximale autorisée Faz
Code article	G	H	W	L	Is	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	N
I193008012	M8/M10	73	91	50	19,3	100
I193008015	M8/M10	79	97	50	19,5	100
I193008018	M8/M10	79	97	50	19,3	100
I193008022	M8/M10	86	104	50	19,3	100
I193008028	M8/M10	92	110	50	19,3	100
I193008035	M8/M10	100	118	50	19,3	100
I193008042	M8/M10	107	125	50	19,3	150
I193008048	M8/M10	115	134	50	19,3	225
I193008054	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008057	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008060	M8/M10	129	148	50	19,9	350
I193008064	M8/M10	137	155	50	25,3	350
I193008070	M8/M10	154	172	50	27,3	452