

Walraven Flasques de serrage strut en T

(H1250)



fixation murale



6658 3 801



6658 3 802



Caractéristiques

- pour les petites portées dans les constructions avec le rail Walraven RapidStrut®.
- installation rapide
- avec vis et rondelle pré-montés
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- Fa,y et Fa,x fixés sur rail type L (épaisseur 1,5mm) avec M12 et 25Nm.
- Fa,y2 et Fa,x2 fixés sur rail type H (épaisseur 2,5mm) avec M12 et 35Nm

Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Largeur	Hauteur	Longueur	Distance de cœur à cœur	Fente d'ancrage	Trou de fixation	Epaisseur du matériau	Epaisseur du matériau 2
Code article		H	W	L	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4