

Walraven Pacifyre® A Mastic coupe-feu acrylique

(U04100)

Le mastic acrylique standard à faible émission à l'intérieur des bâtiments



Caractéristiques

- conserve son élasticité après durcissement
- Résistant aux couleurs, imperméable à l'eau et pouvant être peint après durcissement
- niveau d'émissions en intérieur : A+
- Réduction du bruit jusqu'à 62db
- pour le remplissage des réservations autour des tubes, des faisceaux de câbles, des colliers et manchons coupe-feu
- Également adapté pour le scellement des joints et des interstices linéaires dans les bâtiments
- tubes métalliques isolés monocouche jusqu'au diamètre DN200
- tubes métalliques isolés multicouches jusqu'au diamètre DN80
- Faisceaux de câbles jusqu'à \varnothing 50 mm (max. \varnothing 21 mm par câble)
- retrait : environ 15% (DIN 52451)
- résistance à la température : de -20°C à $+80^{\circ}\text{C}$
- température d'application : de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+30^{\circ}\text{C}$
- Pénétrations de tuyaux et de câbles : testées conformément à la norme EN 1366-3
- Joints à fente linéaire : testés conformément à la norme EN 1366-4

Numéro du produit	Couleur	Volume	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
Code article			H	W	L
Unité		ml	mm	mm	mm
2180100010	Blanc	300	50	50	230