

Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant (mastic d'étanchéité hybride)

(U04110)

Selant à peindre pour joints linéaires et joints de pénétration



Caractéristiques

- Bonne adhérence à la plupart des substrats
- Facile à appliquer avec un pistolet à cartouche ordinaire
- Couleur résistante, stable aux UV et pouvant être peinte après durcissement
- Reste élastique en permanence après durcissement
- Niveau d'émission intérieur A+
- Pas de formation de cloques par temps chaud ou humide
- convient pour les joints linéaires dans les murs et les sols avec max. 25% de mouvement
- pour l'étanchéité des joints annulaires autour des tuyaux, des colliers d'incendie et des manchons ou enveloppes d'incendie
- formation de la peau en 20 minutes environ.
- Classe de feu E (EN 13501-1)
- Jusqu'à EI 240 pour les joints linéaires et les joints de pénétration
- Testé et approuvé selon les normes EN 1366-4 et EN 1366-3

Numéro du produit	Couleur	Volume	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
<i>Code article</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unité</i>		<i>ml</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2180100030	Blanc	290	231	50	50