

## Tangit FP 800 Revêtements coupe-feu

(U0810)

pour le revêtement des câbles, faisceaux et chemins de câble



### Caractéristiques

- le revêtement coupe-feu Tangit FP 800 doit être utilisé en combinaison avec la mousse coupe-feu Tangit FP 550 2C
- revêtement de finition pour les cloisons, les tubes et les câbles en combinaison avec la mousse coupe-feu Tangit FP 550 2C
- revêtement coupe-feu pour la protection des câbles, faisceaux de câbles et chemins de câbles
- forme une enveloppe protectrice sous l'effet de la chaleur
- mise en œuvre simple avec un pinceau souple
- injectable (avec un pistolet courant)
- étanche à la fumée en combinaison avec la mousse coupe-feu Tangit FP 550 2C
- ne contient pas d'halogènes, de composés de métaux lourds ni de solvants organiques
- Testé selon la norme EN 1366-3
- Conforme à la norme DIN 4102
- Agréé par le DIBT
- Des panneaux de signalisation doivent être placés sur les cloisons de protection contre l'incendie.

Numéro du produit	Couleur	Volume (kg)	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
<i>Code article</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unité</i>		<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2181801	Blanc	1	138	90	122