

Walraven Pacifyre® Wool Coating (revêtement de laine)

(U2010)

revêtement ablatif pour câbles et tuyaux



Caractéristiques

- Revêtement ou mastic conçu pour la protection contre le feu des câbles et des joints de pénétration
- Particulièrement adapté aux applications nécessitant une faible épaisseur de film sec
- Forme une couche protectrice céramisante lorsqu'elle est exposée au feu en raison de la forte réaction endothermique.
- Convient pour le revêtement de protection des câbles, l'étanchéité des pénétrations de câbles et de tuyaux et le collage de grandes surfaces sur des substrats critiques.
- Peut être appliqué à l'intérieur et dans des zones extérieures abritées.
- Résiste à l'humidité, aux cycles de gel et de dégel, aux rayons UV et à divers huiles et produits chimiques.
- Sans solvant et sans halogène
- Offre une forte résistance mécanique
- La viscosité peut être adaptée à des besoins spécifiques
- Le revêtement peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau de peinture ou d'une machine de pulvérisation sans air.
- assure une protection jusqu'à EI 120
- Testé et approuvé selon la norme EN 1366-3

| Numéro du produit | Couleur | Volume | Volume (kg) | Hauteur totale | Largeur totale | Longueur totale |
|-------------------|---------|--------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Code article | | | | H | W | L |
| Unité | | ml | kg | mm | mm | mm |
| 2139400001 | Blanc | | 12,5 | 218 | 264 | 344 |
| 2139400003 | Blanc | 310 | | 50 | 50 | 240 |
| 2139400005 | Blanc | | 5 | 180 | 227 | 227 |