

Walraven BISOFIX® E13 + 2S

(D0304)

pour tubes isolés



Caractéristiques

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- coquille isolante avec collier 2S
- collier 2S avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- galvanisation électrolytique
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

Numéro du produit	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur de l'isolation	Charge maximale autorisée Faz
<i>Code article</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>Is</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
I133303022	M8/M10	74	84	50	13,5	100
I133303028	M8/M10	83	93	50	13,3	100
I133303035	M8/M10	89	99	50	13,3	100
I133303042	M8/M10	96	111	50	13,3	150