

Walraven BISOFIX® E19 + 2S

(D0316)

pour tubes isolés



Caractéristiques

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- coquille isolante avec collier 2S
- collier 2S avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D <80mm = 80kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D >80mm = 120kg/m³
- traitement de surface : collier électrozingué
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

Numéro du produit	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur de l'isolation	Charge maximale autorisée Faz
Code article	G	H	W	L	Is	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	N
I193303012	M8/M10	74	84	50	19,3	100
I193303015	M8/M10	83	93	50	19,5	100
I193303018	M8/M10	83	93	50	19,3	100
I193303022	M8/M10	83	93	50	19,3	100
I193303028	M8/M10	89	99	50	19,3	100
I193303035	M8/M10	103	118	50	19,3	100
I193303042	M8/M10	103	118	50	19,3	150
I193303048	M8/M10	119	136	50	19,3	225
I193303054	M8/M10	127	143	50	23	225
I193303060	M8/M10	127	143	50	19,9	350
I193303064	M8/M10	136	153	50	25,3	350
I193303076	M8/M10	151	168	50	25,3	575
I193303089	M8/M10	168	185	50	25,3	875
I193303114	M8/M10	199	217	50	25,3	1 250