Walraven BISOFIX® PIR30 + HD500

(D0366)

pour tubes isolés



Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- coquille isolante avec collier charges lourdes HD500
- collier charges lourdes HD500 avec embase M16
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D <110mm = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour D >110mm = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : 0,30 W/(m.K)
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications intérieures et extérieures
- supporte au moins 1 000 heures d'essai au brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge) conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

Numéro du produit	Diamètre extérieur du tuyau	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur de l'isolation	Charge maximale autorisée Faz
Code article	*D*	*G*	*H*	*W*	*L*	*Is*	*Fa,z*
Unité	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
I303304168	168,3	M10/M12	265	299	100	30	2 720
I303304219	219,1	M10/M12	324	367	150	30	4 210