

Walraven BISOFIX® PIR40 + 2S

(D0372)

pour tubes isolés



Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- coquille isolante avec collier 2S
- collier 2S avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- traitement de surface : collier électrozingué
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

Numéro du produit	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur de l'isolation	Charge maximale autorisée Faz
Code article	G	H	W	L	Is	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	N
I403303140	M8/M10	253	271	100	40	1 730
I403303022	M8/M10	127	143	75	40	350
I403303028	M8/M10	136	153	75	40	350
I403303034	M8/M10	136	153	75	40	370
I403303054	M8/M10	161	178	75	40	440
I403303108	M8/M10	221	239	100	40	690
I403303114	M8/M10	221	239	100	40	1 560