

Walraven BISOFIX® PIR40 (40mm) + 2S

(D0373)

pour tubes isolés



Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- coquille isolante avec collier 2S
- collier 2S avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- traitement de surface : collier électrozingué
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

Numéro du produit	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur de l'isolation
<i>Code article</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>Is</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
I443303042	M8/M10	151	168	40	40
I443303048	M8/M10	161	178	40	40
I443303060	M8/M10	168	185	40	40
I443303076	M8/M10	186	203	40	40
I443303089	M8/M10	199	217	40	40