


Vis à tête hexagonale Walraven (BUP1000)

(K4519)



Caractéristiques

- conforme à la norme DIN 933
- matière : acier, classe 8.8
- BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Numéro du produit	Taille du filet	Longueur de la vis	Longueur du filet	Type de la tête	Hauteur nominale de la tête	Largeur de la tête	Taille de l'acteur clé	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
<i>Code article</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
61480825	M8	25	21,25	Tête hexagonale	5,3	13	WAF13	13	15	30
61480830	M8	30	26,25	Tête hexagonale	5,3	13	WAF13	13	15	35
61480880	M8	80	76,25	Tête hexagonale	5,3	13	WAF13	13	15	85
61481025	M10	25	20,5	Tête hexagonale	6,4	17	WAF17	17	20	31
61481030	M10	30	25,5	Tête hexagonale	6,4	17	WAF17	17	20	36
61481060	M10	60	55,5	Tête hexagonale	6,4	17	WAF17	17	20	66
61481080	M10	80	75,5	Tête hexagonale	6,4	17	WAF17	17	20	86
61481230	M12	30	24,75	Tête hexagonale	7,5	19	WAF19	19	22	38
61481260	M12	60	54,75	Tête hexagonale	7,5	19	WAF19	19	22	68