


## Walraven Tiges filetées (BUP1000)

(K5508)

fixation au mur ou au plafond



### Caractéristiques

- conforme à la norme DIN 976-1
- matière : acier classe 4.8
- BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- filet haute performance avec angle de 60°
- M10 et M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1



Numéro du produit	Norme / Standard	Taille du filet	Longueur totale	Hauteur totale	Largeur totale
<i>Code article</i>		<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Unité</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
63081008	DIN 976-1	M8	1 000	8	8
63081010	DIN 976-1	M10	1 000	10	10
63081012	DIN 976-1	M12	1 000	12	12
63081016	DIN 976-1	M16	1 000	16	16
63082008	DIN 976-1	M8	2 000	8	8
63082010	DIN 976-1	M10	2 000	10	10
63082012	DIN 976-1	M12	2 000	12	12
63082016	DIN 976-1	M16	2 000	16	16