

Walraven WB300

(L0391)

Système d'ancrage chimique haute performance pour le béton fissuré et pré-fissuré, la maçonnerie et les raccords d'armatures



Caractéristiques

- système d'ancrage chimique haute performance pour charges moyennes à lourdes
- réduction des distances entre les bords du béton et les ancrages
- un dosage toujours précis grâce à la buse du mélangeur statique
- à utiliser avec des pistolets de distribution de silicone conformes aux normes de l'industrie
- homologué pour les tiges filetées de classe 4.8 et supérieure
- installations dans des puits humides et inondés sans perte de capacité de charge
- La cartouche peut être utilisée à plusieurs reprises (chaque nouvelle installation après une interruption nécessite une nouvelle buse de mélange)
- Homologation de l'option 1 de l'ETA pour le béton fissuré et non fissuré
- Homologation ETA pour la maçonnerie creuse et pleine
- Norme ETA TR023 relative aux assemblages d'armatures installées a posteriori
- catégories de résistance sismique C1 et C2 pour la conception des ancrages soumis à des actions sismiques
- homologué pour une durée de vie de 50 et 100 ans

Productnumber	Température de traitement	Temps de séchage	Nombre de buses	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article				H	W	DtT
Unité	°C	min		mm	mm	mm
6099030W	5 - 30	35 - 145	1	260	60	60