

## Walraven Piton à bascule inox

(M9525)

fixation aux murs et plafonds creux



### Caractéristiques

- Profilé en U avec arbre rotatif avec boulon de fixation
- pour parois creuses, plafonds creux et panneaux de toiture profilés
- avec homologation VdS - numéro de certificat G 4890027 max. DN 50 - 2"
- La capacité de charge du bouchon est influencée par la surface du bouchon.
- matière : acier inoxydable A2 (1.4301/AISI 304), rondelle de protection en caoutchouc



| Numéro du produit   | Taille du filet | Longueur du filet | Diamètre du trou de forage | Largeur des semelles | Min. Hollow Depth | Épaisseur maximale du substrat | Hauteur totale | Largeur totale | Profondeur totale | Agréments |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| <i>Code article</i> | <i>TS</i>       | <i>TL</i>         | <i>d0</i>                  | <i>WAF</i>           |                   |                                | <i>H</i>       | <i>W</i>       | <i>DtT</i>        |           |
| <i>Unité</i>        |                 | <i>mm</i>         | <i>mm</i>                  | <i>mm</i>            | <i>mm</i>         | <i>mm</i>                      | <i>mm</i>      | <i>mm</i>      | <i>mm</i>         |           |
| 0670673             | M8              | 100               | 22                         | 13                   | 85                | 50                             | 102            | 74             | 40                | VdS       |