

Tangit FP 550 Mousse coupe-feu bi-composant

(U0805)

pour les passages de tubes plastiques



Caractéristiques

- pour réaliser l'étanchéité au feu et aux fumées des passages de tubes et de faisceaux de câbles
- également pour cloisons de séparation légères à partir de 10 cm d'épaisseur
- résiste au feu et empêche la propagation des fumées pendant au moins 90 minutes
- Remplisseuse fiable et automatique pour une grande variété de cloisons
- Convivialité pour les nouveaux utilisateurs instruits
- expulser un peu de produit et attendre que le mélange soit correct avant de commencer l'application
- la cartouche peut être refermée après utilisation (bien nettoyer l'embout)
- Toujours appliquer avec le pistolet Tangit 2C PP6
- conditionnement pratique et économique (env. 3,5 litres)
- Résistant au vieillissement
- Durcissement rapide : peut être coupé après environ 4 minutes ; complètement durci après environ 20 minutes
- Testé selon la norme EN 1366-3
- Conforme à la norme DIN 4102 et à la norme MLAR 2005/LAR/RbALei
- Retardateur de flamme selon DIN 4102 (B1)
- Des tubes de mélange de remplacement sont disponibles (Tangit FP 504 Spare Mixer Pack)

Numéro du produit	Couleur	Volume	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
Code article			H	W	L
Unité		ml	mm	mm	mm
2181550	Rouge	300	260	50	50