

## Tangit Unilock Scellement de filets de vis

(Y1005)

étanchéité du filetage de la vis



### Caractéristiques

- l'étanchéité immédiate des conduites d'eau, de gaz et d'air comprimé
- aucun autre outil ou matériel d'étanchéité n'est nécessaire
- prêt à l'emploi à partir du distributeur et facile à appliquer
- pour des raccords filetés jusqu'à 6" (168,3 mm) en métal (acier, acier inoxydable, fonte, etc.) ou en plastique (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- pour les raccords coniques et cylindriques
- applications d'eau potable froide et chaude (jusqu'à 16 bar avec une température maximale de +85 °C)
- applications d'eau chaude (jusqu'à 7 bars avec une température maximale de +130 °C)
- applications gaz de ville (jusqu'à 5 bar avec une température de -20 °C à +70 °C)
- résistant en combinaison avec : gaz naturel, gaz liquide (phase gazeuse), gaz condensé, air comprimé
- jusqu'à 55 % de coûts en moins et jusqu'à 45 % plus rapide que le chanvre
- conformément à la norme EN 751-2
- matière : PA (polyamide)
- corde multiple en nylon imprégnée d'une solution à base de silicones
- résistant aux vibrations et aux intempéries
- Certifié DVG

Numéro du produit	Couleur	Volume
Code article		
Unité		ml
2181160	Blanc	160