

Walraven BISOFIX® E19 + Bifix® G2

(D0318)

per tubi insonorizzati



- combinabile con isolanti in schiuma elastomerica
- supporto per tubi coibentati incollabile e a resistente al vapore
- supporto isolante per tubi con collare Bifix® G2
- Bifix® G2 con dado di collegamento M8/M10
- non contiene CFC, HCFC, formaldeide o cadmio
- Classe di reazione al fuoco B2
- densità PIR con D <80mm = 80kg/m³
- densità PIR con D >80mm = 120kg/m³
- Il prodotto fa parte del sistema Walraven UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- intervallo di temperatura -45 °C - +105 °C

Product Number

Filetto
di collegamento

	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
I193008035	33,7 - 35	M8/M10	100	118	50	19,3	100
I193008042	42,4	M8/M10	107	125	50	19,3	150
I193008048	48,3	M8/M10	115	134	50	19,3	225
I193008060	60,3	M8/M10	129	148	50	19,9	350
I193008089	88,9	M8/M10	162	181	50	25,3	875
I193008114	114,3	M8/M10	195	217	50	25,3	1.250
I193008168	168,3	M8/M10	253	275	100	25,3	2.125