

Walraven Sigillante per filettature Tangit Unilock

(Y1005)

sigillatura di filettature di viti



- sigillatura immediata di condutture dell'acqua e del gas e di linee d'aria compressa
- non sono necessari altri strumenti o materiale sigillante
- pronto all'uso direttamente dal recipiente e facile da applicare
- per collegamenti filettati fino a 6" (168,3 mm) su metallo (acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, ecc.) o plastica (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- per collegamenti sia conici che cilindrici
- applicazioni per acqua potabile fredda e calda (fino a 16 bar con temperatura massima di +85 °C)
- acqua calda (fino a 7 bar con temperatura massima di +130 °C)
- gas di rete (fino a 5 bar con temperatura da -20 °C a +70 °C)
- resistente in combinazione con: gas naturale, gas liquido (fase gassosa), gas condensato, aria compressa
- fino al 55% di costi in meno e fino al 45% di velocità in più rispetto alla canapa
- secondo la norma EN 751-2
- materiale: PA (poliammide)
- corde multiple in nylon impregnate in una soluzione a base di siliconi
- resistente alle vibrazioni e agli agenti atmosferici
- DVGW certificate

Product Number Colore

Product Number	Colore	Quantità
2181160	Bianco	160