


Walraven Buisschoen TT 2-beugel (tv)

(E0576)

Voor stalen leidingen



Voordelen & kenmerken

- Voor zware bevestiging van leidingen en pijpen aan stalen balken, profielen en beugels
- geschikt voor bevestigingspunten in geval van vaste bevestiging
- geschikt voor schuifondersteuning
- Bouten, moeren en onderleggingen zijn inbegrepen
- materiaal: staal
- Gegalvaniseerd
- voor bedrijfstemperaturen tot +300 °C

Productnummer	Buisdiameter (Imperial)	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Hoogte	Basisbreedte	Materiaal dikte	Max. beugeldikte
Referentie letter	D	D	H	W	L	h	BW	MT	MCT
Eenheid beschrijving	..		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
466123267		DN 250	416	402	200	141	284	9,00	8
466123273	10	DN 250	422	408	200	141	287	9,00	8
466123318			464	452	200	138	309	9,00	8
466123324	12	DN 300	469	458	200	138	312	9,00	8
466123356	14	DN 350	499	492	200	135	328	9,00	8
466123368		DN 350	511	504	200	135	334	9,00	8
466123407	16	DN 400	551	570	200	134	354	9,00	10
466123419		DN 400	562	582	200	134	360	9,00	10
466123508	20	DN 500	695	672	200	177	454	12,00	10
466123521		DN 500	708	686	200	177	461	12,00	10
466123610	24	DN 600	791	790	200	170	505	12,00	10
466123711	28	DN 700	889	906	200	166	556	12,00	12
466123813	32	DN 800	984	1.010	200	159	607	12,00	12
466123914	36	DN 900	1.079	1.110	200	153	657	12,00	12
466123901	40	DN 1000	1.180	1.250	300	149	708	12,00	15