

## Aerofoam NBR Slang 6 mm isolatiedikte

(H40505)

flexibel isolatiemateriaal



### Voordelen & kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- Hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- Zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- Min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C lambda 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand  $\mu > 10.000$  getest volgens EN 13469 / EN 12068
- Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Kleur
Referentie letter	ID	Is	H	W	L	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm	mm	
AE06062001	6	6	18	18	2.000	Zwart
AE06092001	9	6	21	21	2.000	Zwart
AE06132001	13	6	25	25	2.000	Zwart
AE06162001	16	6	28	28	2.000	Zwart
AE06192001	19	6	31	31	2.000	Zwart
AE06222001	22	6	34	34	2.000	Zwart
AE06252001	25	6	37	37	2.000	Zwart
AE06282001	28	6	40	40	2.000	Zwart
AE06322001	32	6	44	44	2.000	Zwart
AE06352001	35	6	47	47	2.000	Zwart