



Walraven WDI2R Inslaganker

(L0321)

Ingekorte inslaganker met kraag



Voordelen & kenmerken

- Europese technische beoordeling volgens EAD 330747-00-0601 (mei 2018) voor bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton voor redundante niet-structurele systemen.
- Verhoogde productiviteit – de gereduceerde ankerlengte van 25 mm minimaliseert de boordiepte en versnelt de installatie
- Goedgekeurde toepassingen in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

| Productnummer | Schroefdraad maat | Schroefdraad type | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Diameter boorgat | Min. diepte boorgat | Standaard inbeddiepte | Min. dikte ondergrond |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Referentie letter | TS | TT | H | W | L | d0 | h0 min | hnom | hmin |
| Eenheid beschrijving | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6103310825 | M8 | Metrisch | 11 | 11 | 25 | 10 | 28 | ≥ 25 | 80 |
| 6103311025 | M10 | Metrisch | 13 | 13 | 25 | 12 | 28 | ≥ 25 | 80 |
| 6103311225 | M12 | Metrisch | 16 | 16 | 25 | 15 | 29 | ≥ 25 | 80 |