


Walraven Duplo KS

voor verwarmingsleidingen

(C1055)



Voordelen & kenmerken

- twee beugels op brugstuk
- beugels kunnen worden verplaatst wanneer ze open of gesloten zijn - alleen vastgezet wanneer ze definitief zijn vastgezet
- kunststof beugel voorkomt geluiden die ontstaan door uitzetten of krimpen van de pijp
- instelbare afstand tussen leiding en wand
- borgschroef verbonden met band, waardoor het onmogelijk is om de schroef te verliezen
- materiaal: aansluitbeugel van staal; verbindingstuk van PP (polypropyleen)
- brandklasse B2
- recyclebaar, bestand tegen UV en veroudering
- elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid van ca. -30 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +110 °C

EPD

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Maximale hoogte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Max. wandafstand beugel middelpunt	Min. wandafstand middelpunt beugel	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter	D	H	W	DtT	Ht,max	FS	k			Fa,z	Fa,x
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
3225015	15	56	85	24	69	15x8,5	60	57	57	220	130
3225022	22	64	92	24	76	15x8,5	60	61	64	220	130