

## Walraven BISOFIX® E13 + 2S

(D0304)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie­dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I133303008	8	M8/M10	58	69	50	13,3	100
I133303010	10,2	M8/M10	58	69	50	13,3	100
I133303012	12	M8/M10	68	78	50	13,3	100
I133303015	15	M8/M10	68	78	50	13,3	100
I133303018	17,2 - 18	M8/M10	68	78	50	13,3	100
I133303022	21,3 - 22	M8/M10	74	84	50	13,5	100
I133303028	26,9 - 28	M8/M10	83	93	50	13,3	100
I133303035	33,7 - 35	M8/M10	89	99	50	13,3	100
I133303042	42,4	M8/M10	96	111	50	13,3	150
I133303048	48,3	M8/M10	103	118	50	13,3	225
I133303054	54	M8/M10	109	124	50	13,3	225
I133303057	57	M8/M10	109	124	50	13,3	350
I133303060	60,3	M8/M10	119	136	50	13,9	350
I133303064	64	M8/M10	127	143	50	18	350
I133303070	70	M8/M10	127	143	50	16,3	425
I133303076	76,1	M8/M10	136	153	50	16,3	575
I133303089	88,9	M8/M10	151	168	50	17,9	875
I133303102	101,6	M8/M10	161	178	50	16,3	1.000
I133303108	108	M8/M10	168	185	50	16,3	1.075
I133303114	114,3	M8/M10	177	194	50	18,9	1.250
I133303133	133	M8/M10	199	217	100	16,3	1.475
I133303140	139,7	M8/M10	210	227	100	18,2	1.700
I133303160	159 - 160	M8/M10	221	239	100	16,3	1.950
I133303168	168,3	M8/M10	232	249	100	16,3	2.125