

Walraven BISOFIX® E13 + HD500

(D0308)

voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fo,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I133304076	76,1	M10/M12	153	193	50	16,3	575