

## Walraven BISOFIX® E19 + 2S

(D0316)

voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

| Productnummer     | Buitendiameter<br>buis | Aansluitdraad | Totale<br>hoogte | Totale<br>breedte | Totale<br>lengte | Isolatiedikte | Max.<br>toegestane<br>belasting<br>Faz |
|-------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|
| Referentie letter | D                      | G             | H                | W                 | L                | Is            | Fo,z                                   |
| Eenheid           | mm                     |               | mm               | mm                | mm               | mm            | N                                      |
| I193303012        | 12                     | M8/M10        | 74               | 84                | 50               | 19,3          | 100                                    |
| I193303015        | 15                     | M8/M10        | 83               | 93                | 50               | 19,5          | 100                                    |
| I193303018        | 17,2 - 18              | M8/M10        | 83               | 93                | 50               | 19,3          | 100                                    |
| I193303022        | 21,3 - 22              | M8/M10        | 83               | 93                | 50               | 19,3          | 100                                    |
| I193303028        | 26,9 - 28              | M8/M10        | 89               | 99                | 50               | 19,3          | 100                                    |
| I193303035        | 33,7 - 35              | M8/M10        | 103              | 118               | 50               | 19,3          | 100                                    |
| I193303042        | 42,4                   | M8/M10        | 103              | 118               | 50               | 19,3          | 150                                    |
| I193303048        | 48,3                   | M8/M10        | 119              | 136               | 50               | 19,3          | 225                                    |
| I193303054        | 54                     | M8/M10        | 127              | 143               | 50               | 23            | 225                                    |
| I193303060        | 60,3                   | M8/M10        | 127              | 143               | 50               | 19,9          | 350                                    |
| I193303064        | 64                     | M8/M10        | 136              | 153               | 50               | 25,3          | 350                                    |
| I193303076        | 76,1                   | M8/M10        | 151              | 168               | 50               | 25,3          | 575                                    |
| I193303089        | 88,9                   | M8/M10        | 168              | 185               | 50               | 25,3          | 875                                    |
| I193303108        | 108                    | M8/M10        | 186              | 203               | 50               | 25,3          | 1.075                                  |
| I193303114        | 114,3                  | M8/M10        | 199              | 217               | 50               | 25,3          | 1.250                                  |
| I193303133        | 133                    | M8/M10        | 221              | 239               | 100              | 26,2          | 1.475                                  |
| I193303140        | 139,7                  | M8/M10        | 221              | 239               | 100              | 25,3          | 1.700                                  |
| I193303160        | 159 - 160              | M8/M10        | 243              | 260               | 100              | 25,3          | 1.950                                  |
| I193303168        | 168,3                  | M8/M10        | 253              | 271               | 100              | 25,3          | 2.125                                  |
| I193303070        | 70                     | M8/M10        | 151              | 168               | 50               | 27,3          | 452                                    |