

Walraven BISOFIX® E19 + 2S

(D0316)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I193303012	12	M8/M10	74	84	50	19,3	100
I193303015	15	M8/M10	83	93	50	19,5	100
I193303018	17,2 - 18	M8/M10	83	93	50	19,3	100
I193303022	21,3 - 22	M8/M10	83	93	50	19,3	100
I193303028	26,9 - 28	M8/M10	89	99	50	19,3	100
I193303035	33,7 - 35	M8/M10	103	118	50	19,3	100
I193303042	42,4	M8/M10	103	118	50	19,3	150
I193303048	48,3	M8/M10	119	136	50	19,3	225
I193303054	54	M8/M10	127	143	50	23	225
I193303057	57	M8/M10	127	143	50	23	225
I193303060	60,3	M8/M10	127	143	50	19,9	350
I193303064	64	M8/M10	136	153	50	25,3	350
I193303070	70	M8/M10	151	168	50	27,3	452
I193303076	76,1	M8/M10	151	168	50	25,3	575
I193303089	88,9	M8/M10	168	185	50	25,3	875
I193303102	101,6	M8/M10	177	194	50	25,3	1.000
I193303108	108	M8/M10	186	203	50	25,3	1.075
I193303114	114,3	M8/M10	199	217	50	25,3	1.250
I193303133	133	M8/M10	221	239	100	26,2	1.475
I193303140	139,7	M8/M10	221	239	100	25,3	1.700
I193303160	159 - 160	M8/M10	243	260	100	25,3	1.950
I193303168	168,3	M8/M10	253	271	100	25,3	2.125