

## Walraven BISOFIX® E19 + Bifix® G2

(D0318)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I193008012	12	M8/M10	73	91	50	19,3	100
I193008015	15	M8/M10	79	97	50	19,5	100
I193008018	17,2 - 18	M8/M10	79	97	50	19,3	100
I193008022	21,3 - 22	M8/M10	86	104	50	19,3	100
I193008028	26,9 - 28	M8/M10	92	110	50	19,3	100
I193008035	33,7 - 35	M8/M10	100	118	50	19,3	100
I193008042	42,4	M8/M10	107	125	50	19,3	150
I193008048	48,3	M8/M10	115	134	50	19,3	225
I193008054	54	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008057	57	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008060	60,3	M8/M10	129	148	50	19,9	350
I193008064	64	M8/M10	137	155	50	25,3	350
I193008070	70	M8/M10	154	172	50	27,3	452
I193008076	76,1	M8/M10	154	172	50	25,3	575
I193008089	88,9	M8/M10	162	181	50	25,3	875
I193008102	101,6	M8/M10	183	201	50	25,3	1.000
I193008108	108	M8/M10	183	201	50	25,3	1.075
I193008114	114,3	M8/M10	195	217	50	25,3	1.250
I193008133	133	M8/M10	227	248	100	26,2	1.475
I193008140	139,7	M8/M10	227	248	100	25,3	1.700
I193008160	159 - 160	M8/M10	239	261	100	25,3	1.950
I193008168	168,3	M8/M10	253	275	100	25,3	2.125
I193008010	10	M8/M10	73	91	50	19,3	100