

## Walraven BISOFIX® E19 + HD500

(D0320)

voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

| Productnummer     | Buitendiameter<br>buis | Aansluitdraad | Totale<br>hoogte | Totale<br>breedte | Totale<br>lengte | Isolatie<br>dikte | Max.<br>toegestane<br>belasting<br>Faz |
|-------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Referentie letter | D                      | G             | H                | W                 | L                | Is                | Fo,z                                   |
| Eenheid           | mm                     |               | mm               | mm                | mm               | mm                | N                                      |
| I193304076        | 76,1                   | M10/M12       | 170              | 193               | 50               | 25,3              | 575                                    |
| I193304089        | 88,9                   | M10/M12       | 177              | 200               | 50               | 25,3              | 875                                    |
| I193304114        | 114,3                  | M10/M12       | 207              | 240               | 50               | 25,3              | 1.250                                  |
| I193304133        | 133                    | M10/M12       | 240              | 274               | 100              | 26,2              | 1.475                                  |
| I193304140        | 139,7                  | M10/M12       | 240              | 274               | 100              | 25,3              | 1.700                                  |
| I193304219        | 219,1                  | M16           | 315              | 360               | 100              | 25,3              | 3.525                                  |